



CEMENTO BL

Para la vulcanización de parches
En los casos de autovulcanización en frío se necesita una temperatura de 18° C y para la vulcanización en caliente 150°C.

Ref.	Descripción	Contenido	Aplicación
28052	Cemento Especial BL	225 gr.	Cubierta
28054	Líquido Vulcanizante	175 gr.	Cámara



PASTA PARA MONTAJE NEUMÁTICOS

Químicamente neutro sobre goma y metal. Fomenta la unión cinemática de fuerza entre la llanta y el neumático.
Efecto sellante.

Ref.	Descripción
28055	Pasta montaje 5 Kg.
28056	Pincel especial pasta montaje Ø50 mm.



BOOSTER INFLADOR DE NEUMÁTICOS

Para el llenado rápido de neumáticos.
Simplemente llene el Booster a la presión necesaria, apunte el cañón doble entre el talón del neumático y la llanta de la rueda, y abra la válvula manual con el fin de permitir que una ráfaga de aire ajuste el talón.
Esta unidad funcionará en todos los camiones ligeros, RV, camiones grandes, y agrícolas. Es completamente portátil y compacto para poder llevar en un camión de servicio.
Máxima presión de trabajo: 11 bar, limitada por válvula de seguridad. Capacidad del depósito: 20 litros . Peso: aprox. 13 kg
Dimensiones: Ø 260 mm x ancho 420 mm x altura 300 mm

Ref.
28640