



SELLADOR LÍQUIDO DE PTFE

Sellador a base de teflón líquido para accesorios roscados. Especialmente diseñado para ser empleado en instalaciones de calefacción, sanitarias e instalaciones neumáticas. Muy fácil de desmontar.

Homologado por DVGW² / to KTW²

Ref.	53006
Color	Blanco
Base química	Éster de metacrilato con PTFE
Viscosidad	55.000 M.Pa s/CP
Capacidad Relleno	0.5 mm. Máx
Resistencia cizallamiento	4-8 N/mm ²
Piezas manipulables	30-60 minutos
Tiempo trabajo	1-3 horas
Ø rosca máx.	2.5 " GAS
Temperatura aplicación	-60°C a +150°C



SELLADOR DE ACCESORIOS DE AGUA, GAS, GLP

Sellador para todo tipo de accesorios de agua, gas, GLP, etc., incluso cuando no se trata de roscas. Reacciona en ausencia de oxígeno.

Ref.	53005
Color	Amarillo
Base química	Éster de metacrilato
Viscosidad	55.000 M.Pa s/CP
Capacidad Relleno	0.5 mm. Máx
Resistencia cizallamiento	6-12 N/mm ²
Piezas manipulables	30-60 minutos
Tiempo trabajo	1-3 horas
Temperatura aplicación	-60°C a +150°C
Temperatura aplicación	-60°C a +150°C

